

**TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Dispensa de Licitação n.º 024/2023 – DISP/PMP

O Município de Portalegre/RN, através de seu Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a Lei Federal n.º 14.133/2021 e Decreto Municipal n.º 517/2023 – GP/PMP, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação n.º 024/2023 – DISP/PMP, vem emitir o presente Termo Autorizativo de Dispensa de Licitação, amparada no Art. 75, II, da Lei 14.133/21 e suas alterações posteriores, visando a Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, pelo valor global de **R\$ 51.124,33 (cinquenta e um mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e três centavos)**, em favor de **E. F. MAGALHÃES, CNPJ: 14.027.578/0001-46, com o valor global de R\$ 43.124,33 (quarenta e três mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e três centavos)** e **J. M. CONSTRUÇÕES, CNPJ: 07.265.026/0001-00, com o valor global de R\$ 8.000,00 (oito mil reais)**, conforme abaixo descrito:

**E. F. MAGALHÃES, CNPJ: 14.027.578/0001-46:**

Item	Material	Quantidade	Unid. Med.	V. Unit.	V. Total
01	ADESIVO PARA JUNTA DE MOTORES DIESEL 73G CARACTERÍSTICAS: É indicado para colagem e vedação de juntas de motores diesel, a gasolina e a álcool, além de juntas de cambio e diferenciais de veículos. ESPECIFICAÇÕES: Peso: 73G; Compatibilidade: Motores e Mecanismo; Vantagens: Secagem Rápida e resistência a temperatura e pressões elevadas; Referência: Igual ou superior a 3M, Teck Bond.	12,00	Unidade	15,75	189,00
02	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 17G CARACTERÍSTICAS: É recomendado para promover a união entre tubos e conexões de PVC por meio de soldagem a frio. ESPECIFICAÇÕES: Composição química: produto a base de misturas de solventes formaldeídos, cetonas e resina de PVC; Materiais ou substâncias incompatíveis: materiais oxidantes fortes como Cloro Líquido e Oxigênio Concentrado; Validade: Bisnagas = 24 meses; Forma: Flúida; Teor de voláteis: 86%; Peso: 17g; Referência: Igual ou superior a Pulvitec, Tigre, Polytubes;	47,00	Unidade	3,00	141,00
03	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 75G CARACTERÍSTICAS: É recomendado para promover a união entre tubos e conexões de PVC por meio de soldagem a frio. ESPECIFICAÇÕES: Composição química: produto a base de misturas de solventes formaldeídos, cetonas e resina de PVC; Materiais ou substâncias incompatíveis: materiais oxidantes fortes como Cloro	25,00	Unidade	8,50	212,50



	Líquido e Oxigênio Concentrado; Validade: Bisnagas = 24 meses; Forma: Flúida; Teor de voláteis: 86%; Peso: 75g; Referência: Igual ou superior a Pulvitec, Tigre, Polytubes;				
04	ALICATE BOMBA D'ÁGUA 10" ESPECIFICAÇÕES: Sistema de trava seguro; Bico com entalhes firmes e afiados; Cabo com revestimento de PVC; Material: aço carbono e PVC; Tamanho: 10"	1,00	Unidade	47,00	47,00
05	ALICATE REBITADOR CARACTERÍSTICAS: O Alicate Rebitador, com empunhadura emborrachada e estrutura feita de chapa de aço, é uma ferramenta leve e de fácil manuseio, adequada para montagens rápidas e precisas. ESPECIFICAÇÕES: 4 Pontas: 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8mm Empunhadura emborrachada Estrutura em chapa de aço	3,00	Unidade	35,00	105,00
06	ALICATE UNIVERSAL 8" CARACTERÍSTICAS: Produzido em aço especial temperado, possui cabo de plástico ergonômico que evita que os dedos escorreguem da ferramenta. O cabo também oferece proteção contra correntes elétricas de até 1.000 V em corrente alternada. ESPECIFICAÇÕES: Corpo forjado em aço especial e temperado; Produto em conformidade com a NBR 9699 e NR10; Isolação 1.000 V para uso em locais com baixas tensões de até 1.000 V em corrente alternada; Dimensões: A: 29.0 mm B: 203.0 mm C: 63.5 mm D: 13.0 mm E: 17.5 mm Referência: Igual ou superior a Tramontina, Gedore;	2,00	Unidade	31,00	62,00
07	ARAME GALVANIZADO FIO 16 CARACTERÍSTICAS: É utilizado principalmente para amarração de telas e cercas. Além disso esse modelo pode ser utilizado em outros tipos de amarrações e uso geral. ESPECIFICAÇÕES: Aço: Arame galvanizado a Fogo; Bitola: 16 - 1,65mm; Comprimento: 58 metros/Kg; Material: Macio - Baixo teor de Carbono; Rolo com 58 Metros;	20,00	Unidade	28,00	560,00
08	ARGAMASSA VARANDAS E QUINTAIS CARACTERÍSTICAS: Argamassa para assentamento de cerâmicas em varandas, áreas de lazer, quintais, garagens e outras áreas externas residenciais. ESPECIFICAÇÕES: Tipo: AC II; Norma	35,00	Unidade	17,00	595,00



	regulamentadora: conforme a NBR 14.081; Embalagem: Saco de papel ou plástico com 20 kg; Referência: Igual ou Superior a Quartzolit, Rejuntamix;				
09	ASSENTO ALMOFADADO ESPECIFICAÇÕES: Espuma: Espessa e macia; Proteção: contra fungos e bactérias; Fácil de limpar; Fabricado em superfície lisa, evitando o acúmulo de sujeira e é mais higiênico; Tampa com cobertura total e brilhante; Fixação é regulável, o assento se encaixa perfeitamente no vaso sanitário;	2,00	Unidade	90,00	180,00
10	BARBANTE 900G ESPECIFICAÇÕES: Material: fibra de sisal natural; Categoria: Cordas; Peso: 900g; Fio: F300. Rolo de 900g.	12,00	Unidade	22,50	270,00
11	BOCAL PORCELANA BASE E27 CARACTERÍSTICAS: São dispositivos que conectam uma lâmpada à rede elétrica. ESPECIFICAÇÕES: Material: Porcelana; Base: E27; Corrente: 4A; Tensão: 250V;	14,00	Unidade	2,50	35,00
12	BOIA PLASTICA PARA CAIXA D'ÁGUA CARACTERÍSTICAS: Torneira de bóia para uso em água fria. Ideal para locais com ALTA Pressão ESPECIFICAÇÕES: Vazão: 220L/min; Pressão: 4,5kgf/cm <sup>2</sup> ; Pressão Máxima: 10,0kgf/cm <sup>2</sup> ; Material do Balão: Plástico; Material da Haste: Latão Bitola: 1/2"	5,00	Unidade	11,50	57,50
13	BROCA PARA CONCRETO 6.0MM CARACTERÍSTICAS: Broca em aço com ponta de metal duro aplicável em concreto com haste paralela para uso em furadeiras. ESPECIFICAÇÕES: Material: Metal; Tipo da Haste: Paralela; Dimensões: C23 x L4 x A0,7;	9,00	Unidade	7,30	65,70
14	CADEADO LATÃO 20MM CARACTERÍSTICAS: Cadeado segredos iguais LT-20 é fabricado em latão maciço e haste em aço cementado, que garante maior resistência a cortes e arrombamentos, oferecendo mais segurança, além de resistência e durabilidade. ESPECIFICAÇÕES: Acompanha 2 Chaves; Modelo: LT-20; Medida: 20mm; Referência Igual ou Superior: PADO, STAM.	12,00	Unidade	18,25	219,00
15	CADEADO LATÃO 25MM CARACTERÍSTICAS: Cadeado segredos iguais LT-25 é fabricado em latão maciço e haste em aço cementado, que garante maior resistência a cortes e	10,00	Unidade	20,00	200,00



	arrombamentos, oferecendo mais segurança, além de resistência e durabilidade. ESPECIFICAÇÕES: Acompanha 2 Chaves; Modelo: LT-25; Medida: 25mm; Referência Igual ou Superior: PADO, STAM.				
16	CADEADO LATAO 30MM CARACTERÍSTICAS: Cadeado segredos iguais LT-30 é fabricado em latão maciço e haste em aço cementado, que garante maior resistência a cortes e arrombamentos, oferecendo mais segurança, além de resistência e durabilidade. ESPECIFICAÇÕES: Acompanha 2 Chaves; Modelo: LT-30; Medida: 30mm; Referência Igual ou Superior: PADO, STAM.	10,00	Unidade	22,00	220,00
17	CADEADO LATAO 40MM CARACTERÍSTICAS: Cadeado segredos iguais LT-40 é fabricado em latão maciço e haste em aço cementado, que garante maior resistência a cortes e arrombamentos, oferecendo mais segurança, além de resistência e durabilidade. ESPECIFICAÇÕES: Acompanha 2 Chaves; Modelo: LT-40; Medida: 40mm; Referência Igual ou Superior: PADO, STAM.	8,00	Unidade	29,40	235,20
18	CADEADO LATAO 50MM CARACTERÍSTICAS: Cadeado segredos iguais LT-50 é fabricado em latão maciço e haste em aço cementado, que garante maior resistência a cortes e arrombamentos, oferecendo mais segurança, além de resistência e durabilidade. ESPECIFICAÇÕES: Acompanha 2 Chaves; Modelo: LT-50; Medida: 50mm; Referência Igual ou Superior: PADO, STAM.	6,00	Unidade	42,30	253,80
19	CAIXINHA DE LUZ PVC 4X2 ESPECIFICAÇÕES: Comprimento: 15 Centímetros; Largura: 11 Centímetros; Altura: 8 Centímetros; Peso: 300g Material: PVC;	100,00	Unidade	2,00	200,00
20	CALHA PARA PISO COM GRELHA 100X15 CARACTERÍSTICAS: - Recomendado para instalações de captação de águas em pisos em geral. ESPECIFICAÇÕES: - Material: Plástico; - Comprimento: 100cm x 15cm;- Forma: Retangular;	6,00	Unidade	194,50	1.167,00
21	CALHA PVC DN125 ESPECIFICAÇÕES: Diâmetro: 125mm; Comprimento: 3	2,00	Unidade	133,80	267,60



	metros; Material: PVC;				
22	CANALETA 20X10 COM FITA DUPLA-FACE CARACTERÍSTICAS: Indicado para organizar fios e cabos. com fita adesiva ESPECIFICAÇÕES: Caixa: 25 Peças; Material: Termoplástico Autoextinguível; Comprimento: 2m; CANALETA 20X10 COM FITA DUPLA-FACE CARACTERÍSTICAS: Indicado para organizar fios e cabos. com fita adesiva ESPECIFICAÇÕES: Material: Termoplástico Autoextinguível; Comprimento: 2m;	25,00	Unidade	8,75	218,75
23	CANO PVC 20MM SOLDAVEL 6M CARACTERÍSTICAS: Uso indicado para Água Fria. ESPECIFICAÇÕES: Bitola: 20mm; Comprimento do tubo: 6m; Material: Plástico PVC; Pressão de serviço: 7,50 Kgf/cm <sup>2</sup> ;	6,00	Unidade	18,00	108,00
24	CANO PVC ESGOTO 150MM CARACTERÍSTICAS: Uso indicado para Esgotos ESPECIFICAÇÕES: Bitola: 150mm ou 6"; Material: Plástico PVC; Comprimento: 3m;	13,00	Unidade	135,00	1.755,00
25	CHAPA DE ZINCO 1M - Material: Zinco; Largura: 1M; - Espessura: 0,50mm (chapa #26);	102,00	Kilograma	19,90	2.029,80
26	CHAVE MAGNETICA 3CV 380V 4-6ª ESPECIFICAÇÕES: - Capacidade para motores trifásicos de 3cv;	2,00	Unidade	250,00	500,00
27	CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICO CARACTERÍSTICAS: Utilizado para motores trifásicos 10 CV em 380V e regulagem do relé de 12 a 18A e com bobina em 380V e 50/60HZ. ESPECIFICAÇÕES: Composição: Contator + Relé de Sobrecarga Material da Caixa: Termoplástico Tipo da Partida: Partida Direta Trifásica Tensão nominal de entrada: 380VCA Potência: 10CV Faixa de ajuste do relé de sobrecarga: 11 a 17ª Máxima Corrente nominal: 17A	1,00	Unidade	293,90	293,90
28	COLA INSTANTÂNEA ESPECIFICAÇÕES: Aparência: Líquido incolor a levemente amarelado; Embalagem: 20 g; Viscosidade: 80 a 120 cP; Temperatura de Trabalho: -55 a 80 °C; Preenchimento de Folgas: Até 0,10 mm; Resistência ao Cisalhamento (Aço x Aço): = 100Kgf/cm <sup>2</sup> ; Referência: Igual ou superior a Garra, TekBond.	10,00	Unidade	11,15	111,50
29	COLHER DE PEDREIRO 8"	2,00	Unidade	39,90	79,80



	ESPECIFICAÇÕES: rixa em aço carbono; Cabo de madeira envernizado; Acabamento polido; Tamanho: 8".				
30	CONEXÃO JOELHO 90° 20MM CARACTERÍSTICAS: - Material altamente resistente, durável e que garante eficiência no escoamento da água sem sofrer danos com facilidade. ESPECIFICAÇÕES: - Uso Indicado: Esgoto; - Bitola em Polegadas: 1/2"; - Bitola em Milímetros: 20mm; - Produto: Joelho 90°; - Material: Plástico; - Tipo de Material: PVC. - Referência: Igual ou Superior a TIGRE, AMANCO.	100,00	Unidade	1,00	100,00
31	CONEXÃO JOELHO 90° 50MM CARACTERÍSTICAS: - Material altamente resistente, durável e que garante eficiência no escoamento da água sem sofrer danos com facilidade. ESPECIFICAÇÕES: - Uso Indicado: Esgoto; - Bitola em Polegadas: 2"; - Bitola em Milímetros: 50 mm; - Produto: Joelho 90°; - Material: Plástico; - Tipo de Material: PVC. - Referência: Igual ou Superior a TIGRE, AMANCO.	50,00	Unidade	4,00	200,00
32	CONEXÃO JOELHO 90° 75MM CARACTERÍSTICAS: - Material altamente resistente, durável e que garante eficiência no escoamento da água sem sofrer danos com facilidade. ESPECIFICAÇÕES: - Uso Indicado: Esgoto; - Bitola em Polegadas: 3"; - Bitola em Milímetros: 75 mm; - Produto: Joelho 90°; - Material: Plástico; - Tipo de Material: PVC. - Referência: Igual ou Superior a TIGRE, AMANCO.	10,00	Unidade	9,70	97,00
33	CONTROLE PARA VENTILADOR DE PAREDE CARACTERÍSTICAS: Dimmer para regulagem de velocidade mínima à máxima. ESPECIFICAÇÕES: Caixa externa de sobrepôr; Função On/Off no Interruptor; Voltagem: Bivolt; Cor: Branco; Frequência: 60Hz; Potência máxima em 110v/127v - 200w; Corrente máxima em 110v/127v - 1,5A; Potência máxima em 220v - 400w; Corrente máxima em 220v - 1,8A;	5,00	Unidade	24,90	124,50
34	DISCO CORTE PARA AÇO INOX ESPECIFICAÇÕES: - Aplicação em materiais em aço carbono e aço inox, tais como tubos, chapas, perfis, barras e outros materiais ferrosos; - Diâmetro externo: 115mm; - Espessura: 1mm; - Diâmetro do furo: 22,22mm; - Rotação RPM: 13.370. - Referência: Igual ou Superior a Starret, Bosch.	50,00	Unidade	3,50	175,00



35	DISCO DESBASTE PARA METAL ESPECIFICAÇÕES: - Disco para desbaste de aço e suas ligas, ferro fundido nodular e materiais ferrosos, indicado para desbastar união de soldas em geral, rebarbação de chapas e abertura de canaletas. - Dimensões: 177.8mm x 6.4mm x 22.2 mm (7" x 1/4" x 7/8");	9,00	Unidade	9,20	82,80
36	DISCO LISO PARA PORCELANATO ESPECIFICAÇÕES: Disco utilizado para cortar cerâmica, porcelanato e pedra decorativa; Aplicações: Cortar; Materiais Aplicáveis: Porcelanato; Encaixe: Flange; Diâmetro do Disco: 110mm.	8,00	Unidade	25,75	206,00
37	ELETRODO DE SOLDAGEM ESPECIFICAÇÕES: É ideal para soldagem de estruturas metálicas, chapas galvanizadas e trabalhos de serralheria em geral; Diâmetro: 3,25mm; Caixa com 5Kg.	4,00	Caixa	167,00	668,00
38	ENGATE FLEXIVEL ESPECIFICAÇÕES: - Tamanho: 50cm; - Terminais e Nípel em PVC; -Bitola: 1/2"; -Tipo de montagem: de parede.	7,00	Unidade	7,67	53,69
39	ESCADA DE ALUMÍNIO 4 DEGRAUS ESPECIFICAÇÕES: - Capacidade de carga: 120kg; - Material: Alumínio; - Característica: Dobrável; - Degraus: 4; - Dimensões do produto: 43 x 11 x 138 cm; 2.8 Quilogramas.	1,00	Unidade	150,31	150,31
40	ESCADA MULTIFUNCIONAL 4X4 COM 16 DEGRAUS EM ALUMÍNIO ESPECIFICAÇÕES: - Possui 4 partes é extremamente versátil, leve e fácil de transportar; - Pode ser usada como escada de encosto, escada de pintor em A, andaime e outras dez posições; - Suas articulações têm travamento automático; - Perfil estrudado de alumínio, articulações em aço galvanizado e sapatas emborrachadas antiderrapantes; - Possui extensão lateral para maior estabilidade, degraus antiderrapantes com maior área de contato; - Contém 16 degraus; - Carga máxima de trabalho: 150Kg; - Dimensão fechada: 410 x 270 x 950 mm; - Altura da escada: - Estendida: 4,23m; - Fechada: 1,14m; - Pintor: 1,91m; - Andaime: 1,11m.	1,00	Unidade	565,00	565,00
41	ESPUDE PARA SANITÁRIO ESPECIFICAÇÕES: -Item usado para integrar sistemas hidráulicos, interligando os pontos de espera aos aparelhos sanitários; -Material: PVC;-Categoria:	13,00	Unidade	2,85	37,05



	Acessórios Hidráulicos;				
42	FECHADURA 1800/21 ESO INOX TETRA CARACTERÍSTICAS: - Modelo: 1800/21; - Cor: Cromada; - Acabamento: Cromado; - Tipo de instalação: De embutir; - Material da caixa: Aço Inoxidável; - Maçaneta: Sim; - Ambiente Recomendado: Externo e Interno; - Acabamento: Inox Cromado; - Dimensões da Máquina: 40MM; - Modelo: 1800/21; - Chave: Tetra; - Acompanha: 3 Chaves;	8,00	Unidade	120,00	960,00
43	FILTRO DE LINHA COM FUSÍVEL 6 TOMADAS ESPECIFICAÇÕES: - Filtro de Linha com 6 tomadas de 10A - podendo ser ligado tanto em 110V, 127V e 220V - Marca Nacional - Produto Certificado Pelo INMETRO; - Aparelhos recomendados para o uso: -TV's; -Aparelho de som; -Sistema de CFTV; -Fita de LED; -Carregadores de celular, Notebook, Tablet; -Abajur; - Liquidificador; -Vídeo Game; -Aparelho de DVD, Blu-Ray, home theater; -Teclado musical	10,00	Unidade	29,00	290,00
44	FIO PARALELO 2x1,5mm 300V – 100m ESPECIFICAÇÕES: - Material: Cobre; - Cor: Branco; - Embalagem: Rolo; - Características Técnicas: - Diâmetro do condutor 1,5mm. - Dimensões externas 3,1x6,2. - Espessura da isolação 0,8. 300V. Tensão Elétrica Máxima: 750V;	200,00	Metro	3,70	740,00
45	FIO PARALELO 2x2,5mm 300V – 100m ESPECIFICAÇÕES: - Material: Cobre; - Cor: Branco; - Embalagem: Rolo; - Características Técnicas: - Diâmetro do condutor 2,0 mm. - Dimensões externas 3,6x7,2. - Espessura da isolação 0,8. 300V. - Tensão Elétrica Máxima: 750V;	200,00	Metro	5,15	1.030,00
46	FOICE ROÇADEIRA SEM CABO CARACTERÍSTICAS: - A foice é temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso. - Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade. ESPECIFICAÇÕES: - Dimensões do produto: 37.1 x 17.4 x 3.6 cm; 590g - Referência igual ou superior: Tramontina,	6,00	Unidade	39,00	234,00
47	IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO 18 L CARACTERÍSTICAS: - Indicado para proteção contra umidade em superfícies de concreto, alvenaria, metais e madeira,	4,00	Unidade	196,70	786,80





	formando uma manta asfáltica. ESPECIFICAÇÕES: - Galão com 18L; - Rendimento aproximado desta embalagem: 36/m para 2 demãos; - Referência: Igual ou Superior a VEDACIT, VONDER.				
48	IMPERMEABILIZANTE PRIMER CARACTERÍSTICAS: - Aplicação de Manta Asfáltica e Colagem de Fitas Autoadesivas. ESPECIFICAÇÕES: - Cor: Preto; - Material: Asfáltico; - Quantidade de Demão: 1 demão(s) - Altura: 25 cm - Largura: 8 cm - Profundidade: 20 cm - Comprimento: 35,2 cm - Espessura: 1 mm - Tamanho: 1L; - Referência: Igual ou Superior a Sika, Vedacit;	5,00	Unidade	30,00	150,00
49	JOGO CHAVES FENDA E PHILLIPS 10PEÇAS CARACTERÍSTICAS: - Indicado para fixar e soltar parafusos fenda/Phillips. ESPECIFICAÇÕES: - Material: Borracha, Aço cromo vanádio; - Quantidade por pacote: 1; - Número de produtos: 1; Componentes incluídos: 1 Jogo de chaves de fenda/phillips composto por 10 peças, sendo: - 1 chave de fenda 1/8" x 2"; - 1 chave de fenda 3/16" x 1.1/2"; - 1 chave de fenda 3/16" x 3"; - 1 chave de fenda 1/4" x 1.1/2"; - 1 chave de fenda 1/4" x 4", 1 chave de fenda 5/16" x 6"; - 1 chave phillips 1/8" x 2"; - 1 chave phillips 3/16" x 1.1/2"; - 1 chave phillips 3/16" x 3"; - 1 chave phillips 1/4" x 4".	1,00	Unidade	33,00	33,00
50	JOGO PONTA MONTADA 6MM 5PÇS ESPECIFICAÇÕES: - Contém 5pcs (3 cônicas, 1 cilíndrica e 1 esférica); - Retifica em geral para desbastes em locais de difícil acesso; - Tamanho 6mm x 6cm. Aço carbono mais pedra; - Haste de 1/4.	3,00	Unidade	23,00	69,00
51	KIT 1 HASTE ATERRAMENTO 10,0MM X 1,20M + CONECTOR CARACTERÍSTICAS: Utilizada em aterramento para proteção de equipamentos elétricos. ESPECIFICAÇÕES: - Dimensões: 10,0mm x 1,20m; - Material: Fabricada em aço carbono e revestida por uma camada de cobre.; Kit Contendo: 1 Haste Aterramento Elétrica Cobreada 10,0mm x 1,20 metros 1 Conector Metálico	10,00	Unidade	26,50	265,00
52	KIT INSTALAÇÃO PARA PORTA DE CORRER EMBUTIDA 2M ESPECIFICAÇÕES: - Kit de ferragens completo para montar uma porta de correr EMBUTIR; - 01 par de roldanas; - 04 rodas; - 01 peça de perfil 35x35	2,00	Unidade	166,00	332,00



	concavo; - 01 limitador;				
53	LÂMPADA LED BULBO, LUZ BRANCA 6500K, 15W, BIVOLT, BASE E-27 ESPECIFICAÇÕES: - Potência: 15w; - Tensão: bivolt - Temperatura de cor: 6500k, branco frio (luz branca) - Fluxo luminoso: 1250 lúmens - Vida útil estimada: 25.000hs - Abertura de feixe : 200° - IRC: > 80 - Base: E27 - Dimensões: Ø60 x C 12,4 mm - Fator de potência: > 70 - Frequência: 60 Hz;	43,00	Unidade	12,80	550,40
54	LÂMPADA LED TUBULAR 200CM 18W ESPECIFICAÇÕES: - Potência: 18W; - Tensão: 100V - 240V Bivolt Automático; - Fluxo Luminoso: 1860lm; - Eficiência Luminosa: 103lm/W; - Base: G13; - Ângulo de abertura: 200°; - Emissão de Cor: Branco; - Temperatura da Cor: 6500k; - Equivalência Luminosa condizente: 40W.	10,00	Unidade	29,20	292,00
55	LÂMPADA PERA LED, 9W, LUZ BRANCA 6500K, SOQUETE E27 ESPECIFICAÇÕES: - Potência: 9w; - Tensão: bivolt - Temperatura de cor: 6500k, branco frio (luz branca) - Fluxo luminoso: 803 lúmens - Vida útil estimada: 25.000hs - Abertura de feixe : 200° / IRC: > 80 - Base: E27 - Dimensões: Ø 60 x C 108 mm - Fator de potência: > 70	31,00	Unidade	10,00	310,00
56	LIXEIRA QUADRADA 12 LITROS ESPECIFICAÇÕES: - Material: Inox; - Cor Predominante: Cinza; - Capacidade: 12 Litros; INFORMAÇÕES IMPORTANTES - Lixeira: 29cm x 24cm x 39cm; - Balde interno: 23,5cm x 23,5cm x 33cm; Referência: Igual ou superior a MOR, BRINOX.	8,00	Unidade	269,00	2.152,00
57	LUVA PVC SEM FORRO 25CM LISA ESPECIFICAÇÕES: - Aplicado ao uso de produto químicos, construção civil, indústria, metal mecânica, manutenção e limpeza industrial, manipulação de ácidos, galvanoplastia e saneamentos; - Lisa e sem forro; CARACTERÍSTICAS: - Medidas: 25cm; - Tamanho: Informado na hora do pedido; - Referência igual ou Superior a: WORKER, PLASTCOR.	5,00	Unidade	22,00	110,00
58	LUVA PVC SEM FORRO 35CM LISA ESPECIFICAÇÕES: - Aplicado ao uso de produto químicos, construção civil, indústria, metal mecânica, manutenção e	5,00	Unidade	28,50	142,50



	limpeza industrial, manipulação de ácidos, galvanoplastia e saneamentos; - Lisa e sem forro; CARACTERÍSTICAS: - Medidas: 35cm; - Tamanho: Informado na hora do pedido; - Referência igual ou Superior a: WORKER, PLASTCOR.				
59	MANGOTE SUÇÃO PVA 1 DN25 ESPECIFICAÇÕES: - Diâmetro nominal: 1; - Diâmetro Interno: 25 mm; - Diâmetro Externo: 29 mm; - Pressão de Trabalho: 8 kgf/cm <sup>2</sup> - 114 lbf/pol <sup>2</sup> ; - Pressão de Ruptura: 24,0 kgf/cm <sup>2</sup> - 341 lbf/pol <sup>2</sup> ; - Vácuo: 760 mmHg; - Raio de Curvatura: 400; - Lance: 25.	35,00	Metro	21,40	749,00
60	MANGUEIRA PRETA 1" X 2MM ROLO COM 100 METROS ESPECIFICAÇÕES: - Material: PVC; - Diâmetro nominal: 1"; - Espessura: 2 mm; - Rolo com 100m.	2,00	Unidade	203,25	406,50
61	MANGUEIRA PRETA 1/2" X 2MM ROLO COM 100 METROS ESPECIFICAÇÕES: - Material: PVC; - Diâmetro nominal: 1/2"; - Espessura: 2 mm; - Rolo com 100m.	2,00	Unidade	123,90	247,80
62	MARTELO DE UNHA 23 MM ESPECIFICAÇÕES: - Tipo: Unha; - Modelo Master: 23mm; - Comprimento do Cabo: 25,4 cm; - Diâmetro do Cabo: 28 mm; - Peso do Produto: 0,52 Kg; - Diâmetro da Cabeça: 230 mm; - Material da Cabeça: Metal; - Tipo de Material da Cabeça: Aço; - Acabamento da Cabeça: Envernizado; - Material do Cabo: Madeira; - Possui Cabo: Sim; - Formato do Cabo: Anatômico; - Acabamento do Cabo: Envernizado.	3,00	Unidade	36,10	108,30
63	MARTELO TRAMONTINA 25MM ESPECIFICAÇÕES: - Tipo: Unha; - Modelo Master: 25mm; - Comprimento do Cabo: 27,5 cm; - Diâmetro do Cabo: 30 mm; - Peso do Produto: 0,633 Kg; - Diâmetro da Cabeça: 250 mm; - Material da Cabeça: Metal; - Tipo de Material da Cabeça: Aço; - Acabamento da Cabeça: Envernizado; - Material do Cabo: Madeira; - Possui Cabo: Sim; - Formato do Cabo: Anatômico; - Acabamento do Cabo: Envernizado.	2,00	Unidade	39,99	79,98
64	MASSA ADESIVA EPOXI ESPECIFICAÇÕES: Tipo: Massa Epoxi; Embalagem: Cartucho 50g; Aplicação: metal, madeira, vidro, cerâmica, cimento, mármore e plásticos Referência: Igual ou Superior a Durepóxi da Loctite, Araldite.	10,00	Unidade	7,40	74,00



65	PÁ DE BICO ESPECIFICAÇÕES: - Material: Aço Carbono; - Cabo: Madeira 71 cm; - Acabamento do cabo: Envernizado; - Empunhadura Plástica; - Peso: 1050 gramas. - Referência: igual ou Superior a Tramontina.	5,00	Unidade	50,00	250,00
66	PA QUADRADA COM CABO ESPECIFICAÇÕES: - Material: Aço Carbono; - Cabo: Madeira 71 cm; - Acabamento do cabo: Envernizado; - Empunhadura Plástica; - Peso: 1370 gramas. - Referência: igual ou Superior a Tramontina.	3,00	Unidade	50,00	150,00
67	PARAFUSO MAD CHATA CHIP 3,5X30MM ESPECIFICAÇÕES: - Acabamento: BICROMATIZADO; - Bitola: 3,5 MM; - Comprimento: 30 MM; - Tamanho da Chave: CHAVE Nº 2; - Peso: 0,134 KG; - Tipo de Fenda: PHILLIPS; - Forma da Rosca: INTEIRA;	1.000,00	Unidade	0,12	120,00
68	PARAFUSO PARA TELHA BRASILIT ESPECIFICAÇÕES: - Aplicação: Telhas de Brasilit - Diâmetro da Bitola: 8 mm; - Tamanho(L x C): 5/16" x 110 mm - Peso: 0,360kg	399,00	Unidade	1,30	518,70
69	PARAFUSO SEXTAVADO SEM PORCA 5/8" X 3mm ESPECIFICAÇÕES: - Diâmetro Nominal: 5/8"; - Comprimento (mm): 3"; - Passo Rosca: 11; - Tipo de Rosca : UNC; - Classe de Resistência: Grau 2; - Material: Ferro; - Acabamento Superficial: Zincado (Trivalente); - Chave:15/16"; - Rosca: Inteira;	20,00	Unidade	6,50	130,00
70	PINCEL PARA PINTURA 3" ESPECIFICAÇÕES: - Material: Madeira; - Trincha com Cerdas Gris de 3 Polegadas; - Indicado para pintar detalhes e bordas nas paredes, como rodapés, tetos e para uso com tintas de base água, como tinta acrílica e tinta látex PVA.	3,00	Unidade	9,15	27,45
71	PINCEL PARA VERNIZ OU STAINS 2 ½" ESPECIFICAÇÕES: - Ideal para pinturas com verniz e stains; - Medidas: Comprimento (MM): 229 mm; Comprimento do Fio (MM): 44 mm;	3,00	Unidade	10,00	30,00
72	PLACA CEGA 4X2 ESPECIFICAÇÕES: - Tipo: Placa - Tamanho: 4 x 2" -Utilização: 1 posição- Peso Aproximado (kg): 0,070Dimensões (mm):- Largura: 82- Altura: 125- Profundidade: 10	30,00	Unidade	4,10	123,00



73	PLAFON 100W BRANCO ESPECIFICAÇÕES: - Material: Plástico;- Tipo de Material: Termoplástico;- Cor: Branco;- Tonalidade: Branco;- Potência Máxima da Lâmpada Necessária: 100 W;- Acompanha Soquete: Sim;- Material do Soquete: Porcelana;- Quantidade de Soquete: 1;- Altura: 4 cm;- Largura: 13 cm;- Comprimento: 20 cm;- Diâmetro: 13 cm;- Tamanho: Médio;- Acompanha Lâmpadas: Não;- Tensão Elétrica: Bivolt;- Modelo: E27;- Peso do Produto: 0,5 Kg	30,00	Unidade	5,50	165,00
74	PORTA CLM Prensada – 80x210 ESPECIFICAÇÕES: Tipo da porta: De abrir (de giro)Uso indicado: InternoTextura da porta: FrisadaMaterial: Madeira prensada Dimensões:Largura: 80 cmAltura: 210 cm	4,00	Unidade	126,50	506,00
75	PREGO 1. ½ X 15 ESPECIFICAÇÕES: - Pacote com 1kg; - Bitola: 1 ½”;- Comprimento: 15cm;- Referência: Igual ou Superior GERDAU.	10,00	Kilograma	21,75	217,50
76	PREGO 3. ½ X 8 ESPECIFICAÇÕES: - Pacote com 1kg;- Bitola: 3 ½”;- Comprimento: 8cm;- Referência: Igual ou Superior GERDAU	30,00	Kilograma	22,50	675,00
77	PREGO POLIDO 1. ½ X 13 ESPECIFICAÇÕES:- Pacote com 1kg;- Bitola: 1 ½”;- Comprimento: 13cm;- Acabamento: Polido Brilhante;- Referência: Igual ou Superior GERDAU.	20,00	Kilograma	22,40	448,00
78	PULVERIZADOR 20L COST JACTO XP ESPECIFICAÇÕES: - Tanque:- Capacidade: 20 Litros;- Material: Polietileno;- Diâmetro da boca: 100mm;- Peso: 3,7Kg; - Bomba:- Tipo: Pistão;- Material: Polipropileno;- Pressão de trabalho: 6Kgf/cm²;- Comprimento da lança: 600mm;- Comprimento da mangueira: 1.350mm;- Bico instalado: JD 12P;- Cintas: Reguláveis	1,00	Unidade	378,45	378,45
79	REFLETOR HOLOFOTE SLIM LED, 50W ESPECIFICAÇÕES: - Estilo: SLIM; - Cor: Preto; - Formato: Quadrado; - Material: Corpo e dissipador em alumínio com tampo em vidro; - Componentes inclusos: 1 Refletor Led Luz Branca; - Potência máxima compatível em Watts: 50 Watts;	5,00	Unidade	65,00	325,00
80	REFLETOR SLIM 20W ESPECIFICAÇÕES: - Estilo: SLIM; - Cor: Preto; - Formato: Quadrado; - Material: Corpo e dissipador em alumínio com tampo em vidro; - Componentes inclusos: 1 Refletor Led Luz Branca; - Potência máxima compatível em	10,00	Unidade	37,00	370,00



	Watts: 20 Watts;				
81	REGISTRO DE PVC ESFERA 20MM ESPECIFICAÇÕES: - Modelo: PVC Soldável;- Material: PVC (policloreto de Vinila);- Bitola: 20mm;	28,00	Unidade	7,65	214,20
82	REGISTRO DE PVC ESFERA 50MM ESPECIFICAÇÕES: - Modelo: PVC Soldável;- Material: PVC (policloreto de Vinila);- Bitola: 50mm	5,00	Unidade	22,00	110,00
83	RELÉ NÍVEL LK RN 220V SUP/INF ESPECIFICAÇÕES: - Caixa em ABS, protetor de terminais Ip20;- Proteção contra transientes (opcional);- Corrente alternada nos eletrodos;- Alimentação (Vca) -15% + 10% - Vca: 220V;- Frequência (Hz): 43~63;- Ajuste de sensibilidade: até 50KO;- Contato de saída: 1 SPDT;- Material: da caixa: ABS;- Temperatura ambiente : 0° a +50°C;- Peso aprox.: 0,280Kg;- Tensão nos eletrodos: 14 Vca;- I Max. Entre eletrodos (ma): 1; - Grau de proteção: IP51 (caixa) e IP20 (terminais);	5,00	Unidade	105,85	529,25
84	ROLO ESPUMA 15CM ESPECIFICAÇÕES: - Material: 100% Poliéster;- Densidade: 30;- Resistente a Solventes e Minerais;-Indicado para tintas esmalte, Verniz, Acrílica e PVA;	5,00	Unidade	7,30	36,50
85	SIFÃO TUBO EXTENSIVO DUPLO UNIVERSAL COM PORCA BRANCO ESPECIFICAÇÕES: - É indicada para unificar tubulações de cubas múltiplas e é produzido em plásticos de engenharia e elastômeros, garantindo maior resistência e durabilidade;	104,00	Unidade	12,15	1.263,60
86	SIFÃO UNIVERSAL 750MM BRANCO ESPECIFICAÇÕES: - Indicado para escoamento da água em Lavatórios, Cubas, Tanques e Mictórios, evita o retorno de gases do encanamento, impedindo que haja o mau cheiro proveniente da tubulação de esgoto;	75,00	Unidade	6,00	450,00
87	SILICONE MULTIUSO 270GR ESPECIFICAÇÕES: -Características: - Adesivo à base de polímero de silicone, monocomponente, baixo módulo, cura acética, antifungo;	20,00	Unidade	25,40	508,00
88	SUPERCAL CARACTERÍSTICAS: - Indicado para pintura de superfícies porosas externas e internas de reboco, concreto e tijolos. - Tipo de Tinta: Pó	290,00	Unidade	9,50	2.755,00
89	TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM 2,44X50 CARACTERÍSTICAS: - Modelo: Ondulado- Tipo de material: Fibrocimento- Altura: 2,4	130,00	Unidade	31,40	4.082,00



	cm- Largura: 50 cm- Comprimento: 244 cm- Espessura: 4 mm- Tipo de calha: Onda Baixa- Peso do produto: 9,0 kg				
90	TELHA PVC INCOLOR 2,44 X 0,50 CARACTERÍSTICAS: - Modelo: Ondulado- Tipo de material: PVC- Altura: 2,4 cm- Largura: 50 cm- Comprimento: 244 cm- Espessura: 0.7 mm	12,00	Unidade	63,00	756,00
91	TINTA ACRÍLICA PARA PISO CARACTERÍSTICAS: - É uma tinta de altíssima resistência ao tráfego de pessoas e veículos leve e também às intempéries, proporcionando máxima aderência e alto poder de cobertura. Também é indicada para a pintura de fachadas e muros. ESPECIFICAÇÕES: - Indicação: Exteriores e Interiores; - Tipo de Tinta: Acrílica;	4,00	Unidade	60,00	240,00
92	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ESPECIFICAÇÕES: Revestimento de metal ferroso, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria em ambientes externos e internos; - Secagem: 20 minutos;	25,00	Unidade	41,50	1.037,50
93	TORNEIRA COZINHA MESA CARACTERÍSTICAS: - Mecanismo de Vedação: Cerâmico;- Fechamento e Acionamento: ¼ de volta;- Conexão de entrada: 1/2"- Cor: Cromado	3,00	Unidade	69,00	207,00
94	TORNEIRA MULTIUSO 15CM ½ BR CARACTERÍSTICAS: - Aplicação: Em tanques, áreas de serviço e áreas externas. O produto tem como finalidade principal interromper, regular e direcionar o fluxo de água proveniente da rede hidráulica;	12,00	Unidade	5,99	71,88
95	TRENA 5M CARACTERÍSTICAS: - Botão deslizante proporciona travamento fácil e seguro da fita. Clip traseiro com acabamento oxidado: facilita o transporte e manuseio.- Comprimento da lâmina: 5M;	8,00	Unidade	27,99	223,92
96	TRENA FIBRA 30M CARACTERÍSTICAS: - Material: Fibra de Vidro;- Comprimento: 30m;- Leitura: Metros e Polegadas;- Manivela de recolhimento de fita;- Resistente a umidade e variações de temperatura.	1,00	Unidade	29,00	29,00
97	TUBO ELETRODUTO SOLDÁVEL ESPECIFICAÇÕES: -Diâmetro Nominal: 25mm; -Conexão: soldável;-Extremidade: sem luva;-Material: PVC;-Norma: NBR 15465-Comprimento: 3m.	50,00	Unidade	9,00	450,00
98	UNIAO PVC SOLDAVEL 32MM CARACTERÍSTICAS: - Tipo: Soldável;- Bitola em Polegadas: 1";- Bitola em	6,00	Unidade	13,00	78,00



	Milímetros: 32 mm;- Produto: União;- Pressão de Funcionamento Máxima : 7,65 mca;- Temperatura Máxima da Água: 20 °C;- Material: Plástico;- Tipo de Material: PVC;- Cor: Marrom;				
99	VEDA CALHA CINZA 208ML/260G - Tipo: Soldável; - Bitola em Polegadas: 1";- Bitola em Milímetros: 32 mm;- Produto: União;- Pressão de Funcionamento Máxima : 7,65 mca;- Temperatura Máxima da Água: 20 °C;- Material: Plástico;- Tipo de Material: PVC;- Cor: Marrom;	2,00	Unidade	15,00	30,00
100	ZINCO 40CM CH-28 - Material: Zinco; - Largura: 0,40 M; - Espessura: 0,43mm (chapa #28);	103,00	Quilograma	25,90	2.667,70
<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:</b>					<b>R\$ 43.124,33</b>

**J. M. CONSTRUÇÕES, CNPJ: 07.265.026/0001-00:**

Item	Material	Quant.	Unid. Med.	V. Unit.	V. Total
101	Cimento Portland para uso Geral; Peso: 40Kg; Cor: Cinza; Tipo: CP II; Resistência: 32 Mpa; Aditivo: Escória de Alto Forno; Validade: 90 dias; Referência: Qualidade igual ou superior a Nassau, Mizu	200,00	Unidade	40,00	8.000,00
<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:</b>					<b>R\$ 8.000,00</b>

Assim, nos termos da legislação supracitada, autorizo a presente contratação, determinando que se proceda a devida publicação dos atos.

Portalegre/RN, 20 de junho de 2023.

  
**JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÉGIO**  
Prefeito Municipal